



Vergleichstabelle Fluke 1742, 1746, 1748

	1742	1746	1748
Funktion			
Spannung, Strom, Leistung, Leistungsfaktor, Frequenz	•	•	•
Energie vorwärts / rückwärts (bezogen / geliefert)	•	•	•
Leistungsspitze (5 min, 10 min, 15 min, 30 min)	•	•	•
THD	•	•	•
Spannungs- und Stromharmonische (bis 50.) ¹	•	•	•
Flicker	•	•	•
Unsymmetrie ¹	•	•	•
Schnelle Spannungsänderungen, Ereignisse ¹	•	•	•
Interharmonische (bis 50.) ¹	•	•	•
Ereignistabelle ¹	•	•	•
Rundsteuersignale ¹	•	•	•
Anlaufströme ¹	•	•	•
Transiente (niederfrequent) Signalformereignisse ²	•	•	•
Aufzeichnung			
Trend	•	•	•
Signalform Schnappschüsse ²	•	•	•
RMS Profil ²	•	•	•
Kommunikation			
Ethernet	•	•	•
USB (mini B)	•	•	•
WiFi-AdHoc Download Instrument zu PC	•	•	•
WiFi Netzwerk Download (via Accesspoint)	Opt.	Opt.	Opt.
Zubehör im Lieferumfang			
Flex-Wander	•	•	•
USB Stick	•	•	•
USB Kabel	•	•	•
3PHVL-1730 3-Phasen+Neutral Spannungsmesskabel	•	•	•
Meskabelset rot/schwarz 0.18 m	•	•	•
Meskabelset rot/schwarz 1.5 m	•	•	•
Alligatorklemmen 4 Stk.	4	4	4
173x/174x Tasche	•	•	•
Kabelmarkierungsset	•	•	•
MP1-3R/1B-MagnetSpannungsonden, 3 rot, 1 schwarz	Opt.	1	1
174x-Hanger Kit, Magnetaufhänger für Gerät	Opt.	Opt.	•

¹Enthalten mit 1742-6/UPGRADE Option

²Enthalten mit 1742-8/UPGRADE oder 1746-8/UPGRADE Option

